

Dozymetr Akustyczny

DM-50

Dozymetr hałasu **DM-50** jest osobistym (noszonym przez pracownika) miernikiem ekspozycji na hałas. Przeznaczony jest do pomiaru dawki hałasu, jaką otrzyma pracownik w ciągu określonego czasu (dnia lub tygodnia roboczego). Jest to też miernik poziomu dźwięku klasy 2.



Właściwości:

- Spełnia wymagania normy: PN-EN 61252.
- Miernik poziomu dźwięku klasy 2 (PN-EN 61672:2005).
- Automatyczny zapis wielkości mierzonych do pamięci.
- Sygnalizacja przekroczenia 135dB(C) PEAK.
- Interfejs RS232 umożliwiający odczyt danych pomiarowych.
- Blokada klawiatury podczas pomiaru.
- Odczyt, wizualizacja i obróbka danych pomiarowych przy użyciu programu DM-50 – Monitor.
- Lekki, przenośny, wytrzymały.

DANE TECHNICZNE

Mikrofon:	MK-401 (SONOPAN), prepolaryzowany 1/4".
Jednocześnie mierzone parametry:	L_{AS} , L_{ASmx} , L_{Aeq} , E , E_{8h} , L_{AE} , L_{AEPd} .
Zakres pomiarowy:	75 ÷ 135dBA.
Wyświetlacz:	LCD 2x12 znaków.
Zasilanie:	Bateria 9V (IEC: 6LR61).
Warunki otoczenia:	Temperatura: 0°C ÷ +40°C.
Wymiary:	140 x 70 x 30mm (bez mikrofonu).
Waga:	330g.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

- Bateria 9V.
- Walizka transportowa.
- Kabel RS232.
- Program: DM-50 – Monitor.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Kalibrator akustyczny klasy 2 KA-10.

SONOPAN
SONOPAN Sp. z o.o.
ul. Ciołkowskiego 2/2
15-950 Białystok, Polska
tel. / fax +48 85 742 36 62
<http://www.sonopan.com.pl>
poczta@sonopan.com.pl

Dystrybutor:

UWAGA! Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.